

HITACHI UX SERIJA

Hitachi yra viena didžiausių pasaulyje pramoninė technologinė korporacija. Hitachi pradėjo rašalinių-čiuršklinių spausdintuvų gamybą 1978 m. Pastovaus tobulinimo rezultatas yra naujausi UX serijos spausdintuvai.



PATIKIMAS

Hitachi inžinieriai išstebulino rašalo cirkuliacijos sistemą. Hitachi UX spausdintuvai sukonstruoti su didžiuoju resurso rezervu.

Nė viena rašalo cirkuliacijos sistemos detalė neturi numatyto riboto darbo laiko. Vieninteliai keistini elementai - filtrai.

Hitachi spausdintuvai užtikrina patikimą, nenutrūkstamą darbą ir minimalius kaštus.

PATOGUS



Hitachi UX rašalo ir skiediklio papildymas užtruks tik kelias akimirkas. YPAČ LENGVAS VALDYMAS, todėl net neįgudęs operatorius gali išmokyti atlikti pagrindines funkcijas vos per pusvalandį.

Aptarnavimas yra minimalus. Keičiami tik filtrai. Jums nereikės po nustatyto valandų kiekio išmesti nepanaudoto rašalo arba skubėti, nes spausdintuvus užsiblokavo.

Aptarnavimas toks lengvas, kad daugelis mūsų klientų renkasi atlikti jį patys.

Kiekvieną kartą išjungiant ir įjungiant spausdintuvus automatiškai prasiplauna.



SAUGUS

ATSKIRTI MENIU. Operatoriaus ir inžinieriaus meniu atskirti, todėl panaikinama rizika, kad nekvalifikuotas darbuotojas pakeis nustatymus. Pagrindiniame ekrane rodomas spausdinamas pranešimas ir svarbiausi parametrai.

Hitachi spausdintuvai yra valdomi spalvotu, lietimui jautriu ekranu. Visas meniu yra nuspėjamas ir su gausiomis iliustracijomis.

VISIŠKAI ŠVARUS IR SAUGUS medžiagų papildymas. Panaikinta rizika, kad bus įpilta neteisinga medžiaga į netinkamą rezervuarą.



EKONOMIŠKAS

NET IKI 50% EKONOMIŠKESNIS. Sistemos uždavimas užtikrina, kad UX-B ir UX-D modeliai sunaudoja 30% mažiau skiediklio, o UX-E modelyje sumontuotas kondensato kolektorius garantuoja 50% mažesnes skiediklio sąnaudas.

Pažangios lašo kontrolės dėka atspausdinamas aiškus ir kokybiškas pranešimas naudojant net mažiausią matricą.



TECHININĖ SPECIFIKACIJA

HITACHI		UX-B160W	UX-D160W	UX-E160W
Spausdinamų eilučių sk.		Iki 3	Iki 6	Iki 6
Spausdinamų simbolių sk.		Iki 240	Iki 240 (Išplečiama iki 1000)	Iki 1000
Matricos	4 x 5	-	+	+
	5 x 5	+	+	+
	5 x 7 (8), 9 x 7 (8)	+	+	+
	7 x 10	+	+	+
	10 x 12	+	+	+
	12 x 16	+	+	+
	18 x 24	+	+	+
	24 x 32	-	+	+
	30 x 40	-	+	+
36 x 48	-	+	+	
Pranešimo aukštis		2 - 10 mm		
Naudotojo sąsaja		WYSIWYG spalvotas, lietimui valdomas 10,4" ekranas su garsiniais signalais		
Kalbos		Anglų, rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų, ispanų, portugalų ir kt.		
Maksimalus spausdinimo greitis (simbolių/s) (5 x 5, 1 eilutė)		Iki 1148 simbolių/s	Iki 1148 simbolių/s (Išplečiama iki 2296)	Iki 2296 simbolių/s
Maksimalus spausdinimo greitis (m/min) (5 x 5, 1 eilutė)		175 m/min	Iki 175 m/min (išplečiama iki 350 m/min)	350 m/min
Vartotojo simboliai		50 kiekvienoje matricoje	200 kiekvienoje matricoje	
Spausdinimo funkcijos		Data, Laikas, Skaitiklis, Šriftų derinimas, Slaptažodis ir kt.		
Brūkšninio kodo spausdinimas		-	code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128 / EAN-128, GS-1 DataBar	
2D kodo spausdinimas		-	Data Matrix (Raidės: 49 / Skaičiai: 98), QR, Micro QR code	
Pranešimų atmintis		150 pranešimų	300 pranešimų (išplečiama iki 2000)	2000 pranešimų
Išvesties signalas		Produkto jutiklis, Enkoderis (NPN/PNP)	Produkto jutiklis, Spausdinimo pabaiga, Enkoderis, Spausdinimas atbulinio judesio metu, Išorinis valdymas (Spausdinti, Stop, Aukštas ON / OFF, Išvalyti), (NPN / PNP)	
Išieigos signalas		Pasirengęs, Klaida, Įspėjimas (NPN)	Spausdinama, Spausdinimas baigtas, Tinklas (NPN / PNP), Pasirengęs, Klaida, Įspėjimas (NPN)	
Jungtys		Opcija: RS-232C greitis iki 115,200 bps)	RS-232C greitis iki 115,200 bps	
Ethernet		-	IEEE802.3, 100BASE-T	
Atitiktis standartams		CE, UL, cUL C-Tick, FCC, ICES	CE, C-Tick	
Išorinė atmintis		USB (naudotojo duomenų išsaugojimui)		
Galvutės kabelio ilgis; kampas		4 m (0 arba 90 laipsnių, reguliuojama)		
Darbinė temperatūra		0 - 50 °C laipsnių (rašalas 1067 K)		
Darbinis drėgnumas		30 - 90 % RH (be kondensato)		
Elektra		AC100 - 120 / 220 - 240 V ± 10 % 50 / 60 Hz 120 VA		
Išmatavimai (Plotis x Ilgis x Aukštis)		400 x 320 x 527 mm		
Apsaugos kategorija		IP 55	IP 65	
Svoris		27 kg		

