

WEBER MARKOPRINT X1JET MX



Weber Markoprint X1JET MX yra stambaus formato rašalinis spausdintuvas, skirtas spausdinti tekstinę ir grafinę informaciją ant sugeriančių paviršių.

UNIVERSALUS IR PATIKIMAS

X1JET MX naudoja Trident spausdinimo galvą, kuri užtikrina aukštą 180 dpi spausdinimo kokybę, patikimumą ir ekonomiškumą.

X1JET MX gali spausdinti iki 50 arba 100 mm aukščio pranešimą. Galima spausdinti bet kokį jums reikalingą pranešimą. Šis įrenginys spausdina pilnai nuskaitomus brūkšninius ir QR kodus.

LENGVAS NAUDOTI

Pranešimas sukuriamas per kartu su spausdintuvu pateikiama kompiuterinę programą. Ja taip pat lengva ir patogiu naudotis kaip Word ar MS Paint programomis.

PRITAIKOMAS PRIE JŪSŲ POREIKIŲ

Jūs galite pasirinkti dvi spausdinimo galvas – 50 arba 100 mm aukščio. Markoprint X1JET MX turi tris variantus: „Compact“, „Top“ ir „Vario“. Su šiuo spausdintuvu Jūs galite spausdinti ne tik iš šono, bet ir iš viršaus.

Duomenų perdavimas gali būti atliekamas per USB raktą arba spausdintuvas gali būti pajungtas prie Jūsų tinklo (Ethernet, EIA – 232).

JOKIO APTARNAVIMO

Trident spausdinimo galvos neturi riboto darbo laiko. WEBER MX spausdintuvai neturi praplovimui skirtą rašalo sugrąžinimo sistemos, o tai panaikina filtrų poreikį, todėl jūs sutaupote ant aptarnavimo.

Svarbiausia, rašalo grąžinimo sistemos nebuvimas panaikina grąžinimo sistemos brangius ir sudėtingus pašalinti gedimus. WEBER MX vienintelis aptarnavimas - spausdinimo galvos pravalymas ir viskas.



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Weber X1 JET MX		Print	Basic	Advanced	Pro
Maks. spausdinimo greitis esant 300 dpi		30 m/min	30 m/min	60 m/min	90 m/min
Maksimali raiška	horizontali	50-600 dpi	50-600 dpi	50-600 dpi	50-600 dpi
	vertikali	192 dpi	192 dpi	192 dpi	192 dpi
Pranešimo/simbolio aukštis		3 - 50 mm (opcija 100 mm)	3 - 50 mm (opcija 100 mm)	3 - 50 mm (opcija 100 mm)	3 - 50 mm (opcija 100 mm)
Maks. pranešimo ilgis		1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	2 000 mm
Pranešimų atmintis		9	9	9	9
Teksto spausdinimas		+	+	+	+
Skaitiklis		-	-	+	+
Data/Laikas		-	+	+	+
Datos atidėjimas		-	-	+	+
Kintama informacija		-	-	+	+
Išorinių duomenų spausdinimas		-	-		+
Logotipai		+	+	+	+
Brūkšniniai kodai		-	-	+	+
2D kodai		-	-		+
Duomenų perdavimas USB		+	+	+	+
Ethernet		+	+	+	+
Sąsaja per interneto svetainę		+	+	+	+
EIA-232		+	+	+	+
Produkto jutiklis		+	+	+	+
Išorinio jutiklio pajungimas		+	+	+	+
Enkoderis		+	+	+	+
Įvesties/išeigos jungtys (I/O)		2 įvesties/4 išeigos	2 įvesties/4 išeigos	2 įvesties/4 išeigos	2 įvesties/4 išeigos
Rašalo būklės indikatorius		LED	LED	LED	LED
Automatinis prasivalymas		+	+	+	+
Perspėjimai		+	+	+	+
Išorinis oras		Nenaudojama			

